



 L'abreuvoir déporté à niveau constant est conçu pour offrir une gestion optimale de l'eau tout en garantissant sécurité et efficacité.

- **Bac grande contenance** : Le bac est de grande taille, permettant une réserve d'eau suffisante pour répondre aux besoins des animaux, tout en maintenant un niveau constant.
- **Gestion sécurisée du flotteur** : Le flotteur est conçu pour un contrôle précis du niveau d'eau, assurant une alimentation continue sans risque de débordement.
- **Installation stable** : Il se fixe solidement dans la maçonnerie pour une utilisation stable et durable.

Cet abreuvoir permet de maintenir un approvisionnement constant et sécurisé en eau pour les animaux, tout en étant facile à installer et à entretenir.

Informations Techniques

- Ensemble inox
- Flotteur gros débit 40L/ min
- Alimentation par raccord male ¾
- Pression maxi 5 bars
- Fixation dans maçonnerie
- Vidange basse diam,40 mm

 The remote water trough with a constant water level is designed to provide optimal water management while ensuring safety and efficiency.

- **Large capacity trough**: The trough is spacious, offering a sufficient water reserve to meet the animals' needs while maintaining a constant level.
- **Secure float management**: The float is designed for precise water level control, ensuring a continuous water supply without the risk of overflow.
- **Stable installation**: It is securely fixed in masonry for stable and long-lasting use.

This water trough ensures a constant and secure water supply for animals, while being easy to install and maintain.



Technical Informations

- Stainless steel assembly
- High-flow float, 40L/min
- Feed connection with ¾ male fitting
- Maximum pressure: 5 bars
- Fixed installation in masonry
- Bottom drain, diameter 40 mm

Références	Débit	Pression	Alimentation
ZPL-AB04	40 L / min	5 bars maxi	raccord mâle 3/4"