



- La Caméra Climatique Jolly 25** est spécialement conçue pour maintenir des conditions climatiques optimales pour l'élevage certaines petites espèces d'oiseaux exotiques, de rapaces et de reptiles.
- **Structure robuste** : Fabriquée avec des panneaux thermiques spéciaux en tôle prépeinte et un isolant de 20 mm, elle offre une excellente isolation thermique, garantissant une résistance aux effets de l'humidité et de la condensation.
 - **Aération statique** : Assure une circulation d'air stable pour maintenir des conditions optimales.
 - **Réglage de la température** : La température de travail peut être ajustée de 25°C à 40°C grâce au thermostat électronique numérique MINILED.
 - **Porte en polycarbonate anti-choc** : Offre une grande robustesse et une visibilité complète de l'intérieur.
 - **Thermomètre interne** : Permet de contrôler la température avec précision en degrés Celsius.
 - **Humidité** : Maintenu via des bacs d'eau sous le couvercle pour garantir un environnement stable et humide.
- Ce modèle est un choix parfait pour un élevage de qualité dans des conditions contrôlées et sûres.

Informations Techniques

- Cabine en PVC isolant
- Taille du plateau (cm) 35 x 35 x 25 H
- Alimentation : 12V DC
- Consommation électrique : 110 W
- Options: Humidification externe par ultrasons



Références	Désignation	Dimensions	Poids
AC-TRSPJOLLY25	JOLLY 25-T	39 x 39 x 29 H	10 kg



 The Jolly 25 Climate Chamber is specially designed to maintain optimal climatic conditions for breeding certain small species of exotic birds, birds of prey, and reptiles.

- **Robust Structure:** Made with special thermal panels of pre-painted sheet metal and 20 mm insulation, it offers excellent thermal insulation, ensuring resistance to humidity and condensation effects.
- **Static Ventilation:** Ensures stable air circulation to maintain optimal conditions.
- **Temperature Adjustment:** The working temperature can be adjusted from 25°C to 40°C using the MINILED digital electronic thermostat.
- **Shock-resistant Polycarbonate Door:** Offers great durability and complete visibility of the interior.
- **Internal Thermometer:** Allows precise temperature control in degrees Celsius.
- **Humidity:** Maintained through water trays under the lid to ensure a stable and humid environment.

This model is a perfect choice for high-quality breeding in controlled and safe conditions.



Technical Informations

- Insulated PVC Chamber
- Tray Size (cm): 35 x 35 x 25 H
- Power Supply: 12V DC
- Power Consumption: 110 W
- Options: External Ultrasonic Humidification

Références	Désignation	Dimensions	Poids
AC-TRSPJOLLY25	JOLLY 25-T	39 x 39 x 29 H	10 kg

INCUBATEUR / ELEVEUSE